

MultiTruck

Contraplacado Antiderrapante



Vantagens

- ▶ Superfície antiderrapante
- ▶ Elevada resistência
- ▶ Facilidade de manuseamento
- ▶ Facil mecanização
- ▶ Durabilidade

Produto

MultiTruck é um contraplacado com a superfície antiderrapante e produzido com madeira de bétula que lhe confere uma elevada resistência mecânica.

Recomendado para carroçarias, andaimes, plataformas, palcos e demais aplicações onde seja necessária uma superfície antiderrapante.

Painel Base

Contraplacado composto unicamente por folhas de madeira de bétula.

Colagem

Classe 3, segundo a norma EN-314-2.

Face:

Filme fenólico antiderrapante, castanho escuro, com padrão em malha de arame "Wire", 170 gramas / m².

C/Face

Filme fenolico liso, castanho escuro.

Cantos

Selados com resina acrílica.

Densidade

Aprox. 680 Kg/m³

Procure pelos nossos produtos certificados



A marca da gestão florestal responsável





Dimensões Standard

- 1250 x 2500 mm
- 1525 x 2500 mm
- Outras dimensões sob consulta

Tolerâncias Dimensionais

- 1000 mm +/- 1 mm
- 1000 - 2000 +/- 2 mm
- 2000 - 6000 +/- 3 mm
- Conforme a norma EN 315

Esp. mm	N.º Folhas	Módulo de elasticidade médio				Resistência					
		Flexão		Tensão e Compressão		Flexão		Compressão		Tensão	
		Em = N/mm ²	Em + N/mm ²	Em = N/mm ²	Em + N/mm ²	Fm = N/mm ²	Fm + N/mm ²	Fc = N/mm ²	Fc + N/mm ²	Ft = N/mm ²	Ft + N/mm ²
9	7	11395	6105	9511	7989	45,6	32,1	28,3	23,7	40,8	34,2
12	9	10719	6781	9333	8167	42,9	33,2	27,7	24,3	40,0	35,0
15	11	10316	7184	9223	8277	41,3	33,8	27,4	24,6	39,5	35,5
18	13	10048	7452	9148	8352	40,2	34,1	27,2	24,8	39,2	35,8
21	15	9585	7462	9093	8407	39,4	34,3	27,0	25,0	39,0	36,0
24	17	9717	7783	9052	8448	38,9	34,4	26,9	25,1	38,8	36,2
27	19	9607	7893	9019	8481	38,4	34,5	26,8	25,2	38,7	36,3
30	21	9519	7981	8993	8507	38,1	34,6	26,7	25,3	38,5	36,5
35	25	9389	8111	8953	8547	37,6	34,7	26,6	25,4	38,4	36,6

= paralelo ao veio da madeira + perpendicular ao veio da madeira
os valores apresentados são baseados em amostragens e poderão sofrer alterações.

Informação adicional

As mudanças de humidade podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações, é necessário deixar aberturas entre os painéis na sua colocação.

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Qualquer reclamação está limitada ao valor dos painéis defeituosos.

A fábrica reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente

MultiTruck é fabricado na Europa respeitando os princípios de sustentabilidade ambiental.

A madeira utilizada no seu fabrico é proveniente de recursos legais e cumpre com as regulamentações em vigor, incluindo EUTR.

Sintra

Estrada de Alcolombal, 72
2709-001 Terrugem, Portugal
info@multiplacas.pt
(+351) 219 605 757

Valongo

Tv. da Felgueira, 65 - Armazéns 1-2
4440-179 Campo, Portugal
info@multiplacas.pt
(+351) 224 883 078